

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 523

Alkydharz Lackfarbe / Buntlack

Eigenschaften

Lufttrocknende Lackfarbe, die sich durch hohes Füll- und Deckvermögen auszeichnet und glänzende, witterungsbeständige Filme mit sehr guter Korrosionsschutzwirkung ergibt

Anwendung

Industrielle und handwerkliche Lackierungen für außen und innen bei normaler Beanspruchung. Als hochwertige Lackfarbe auf mit Alkyd-Grund, Alkyd-Zinkphosphat-Grund, Alkyd-Vorstreichfarbe oder anderen geeigneten Grundfarben grundierten Metall- und Holzuntergründen.

Bindemittel

Alkydharz-Kombination

Pigmente

Licht- und witterungsbeständige, nichttoxische Pigmente

Farbton

Verschieden nach RAL oder NCS

Dichte

ca. 1.2 kg/l

Verpackung

2,5 L, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30,0 kg

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß trocken und sauber sein, das heißt frei von Fett, wasserlöslichen Salzen, losen Altanstrichen, Schmutz, Korrosionsprodukten und anderen Verunreinigungen.

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor der Verarbeitung ist umzurühren und gegebenenfalls die entsprechende Verarbeitungsviskosität einzustellen.

Empfohlene Trockenschichtdicke

40 - 60 µm

Ergiebigkeit

4-7 m²/kg, je nach Auftragsverfahren

INFORMATION

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

(523)

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, Griffest nach ca. 12 Stunden, Überarbeitbar nach ca. 18 Stunden (20°C, 65-75% rel. Luftfeuchte)

Verdünnung

Kunstharz-Verdünner V 9000

Lagerung

Trocken, kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

Verträglichkeit

Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen.

Kennzeichnung**H-Sätze:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

P-Sätze:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P261: Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Gesichtsschutz tragen.

Enthält Butanonoxim und Cobaltverbindungen.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

ChemVOCFarbV

Gemäß ChemVOCFarbV nicht zur Beschichtung von Bauwerken anwenden.

Gemäß Klassifizierung ADR 2.2.3.1.5 kein Gefahrgut

Stand April 2020

Made in Germany

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

INFORMATION