

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 101

Höpner-Acryl Fassadenfarbe

Wasserverdünnbar, umweltfreundlich**Produktcharakteristik**

Wasserverdünnbare, hochleistungsfähige Fassadenfarbe auf Basis weichmacherfreier Dispersionen und spezieller Hydrophobierungsmittel. Sie zeichnet sich durch äußerste Wetterbeständigkeit aus und ergibt langlebige, atmungsaktive, scheuerbeständige Fassadenbeschichtungen mit matter Oberfläche.

Anwendung

Auf mineralischen Untergründen wie Putz und Beton, auf Holz und festhaftenden Altanstrichen sowie auf allen für Dispersionsfarben geeigneten Untergründen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest und sauber sein. Nicht tragfähige Altanstriche, loser Putz, Verunreinigungen usw. sind sorgfältig zu entfernen. Saugfähige Untergründe sind mit Höpner- Einlass Haftgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung

Höpner- Acryl- Fassadenfarbe kann gerollt, gestrichen, airless- und pneumatisch gespritzt werden. Luft- und Objekttemperaturen dürfen dabei 5°C nicht unterschreiten. Nicht bei rel. Luftfeuchte größer 80% verarbeiten.

Es werden zwei Anstriche empfohlen, wobei auf saugenden Untergründen der Grundanstrich verdünnt aufgetragen wird (ca. 5% Wasser zusetzen).

Höpner- Acryl- Fassadenfarbe Superweiß kann mit geeigneten Farbpasten getönt werden.

Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor den Pausen mit Wasser zu reinigen.

Angetrocknete Farbe lässt sich mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung aufweichen und kann dann mechanisch entfernt werden.

Farbton

Superweiß

Höpner-Acryl-Fassadenfarbe kann mit geeigneten Farbpasten getönt werden.

Auf Wunsch tönen wir für Sie. (Standard Höpner - 43 Farbtöne, oder nach NCS).

Ergiebigkeit

Je nach Untergrundbeschaffenheit und seiner Vorbehandlung nach Auftragsverfahren und Schichtenanzahl pro Liter 3-6 m².

INFORMATION

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

www.hoepner-lacke.de

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 101**Lagerung/Entsorgung**

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Nicht mehr benötigte Farbreste eintrocknen lassen und wie Hausmüll entsorgen.

Stand September 2019

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

INFORMATION