

**Anschrift:**

Höpner Lacke GmbH  
Fabrikstr. 4  
02906 Niesky

**So können Sie uns erreichen:**

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0  
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20  
Mail info@hoepner-lacke.de

[www.hoepner-lacke.de](http://www.hoepner-lacke.de)



**Höpner Lacke GmbH**  
— LACKFABRIK —

**Information Nr. 136**

## Innenwandfarbe Happy Kids

**Produktcharakteristik**

Wasserverdünnbare, emissionsarme und lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispensionsfarbe.

**Produkteinstufung nach DIN 13300**

Nassabrieb Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup>/l, Glanzgrad stumpfmatt.

**Anwendung**

Für innen auf Putz, Gips, Beton, Rauhfasertapete, Spanplatten, gut haftende Altanstriche sowie auf alle für Dispersionsfarben geeignete Untergründe.

**Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss fest und sauber sein. Nicht tragfähige Altanstriche, loser Putz, Verunreinigungen usw. sind sorgfältig zu entfernen. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 28 Tage ausgetrocknet sein. Saugfähige Untergründe sind mit Höpner- Einlaß- Haftgrund vorzubehandeln.

**Verarbeitung**

Die Wandfarbe kann gerollt, gestrichen und airless gespritzt werden. Luft- und Objekttemperaturen dürfen dabei 5 Grad Celsius nicht unterschreiten. Es werden ein bis zwei Anstriche empfohlen, Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor Pausen mit Wasser zu reinigen. Angetrocknete Farbe läßt sich mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung aufweichen und kann dann mechanisch entfernt werden.

**Verbrauch**

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes pro Anstrich 150 - 170 ml/m<sup>2</sup>. Ggfs. genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

**Überstreichbarkeit**

nach ca. 5 Stunden

**Gebindegröße**

3 L

**Farbton**

verschieden

**Lagerung**

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

# INFORMATION

**Anschrift:**

Höpner Lacke GmbH  
Fabrikstr. 4  
02906 Niesky

**So können Sie uns erreichen:**

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0  
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20  
Mail info@hoepner-lacke.de

[www.hoepner-lacke.de](http://www.hoepner-lacke.de)



**Höpner Lacke GmbH**  
— LACKFABRIK —

**Information Nr. 136****Entsorgung**

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

N-50355

**ChemVOCFarbV**

Kategorie	A/a
VOC-Grenzwert (g/l)	30 (2010)
VOC- Maximalgehalt (g/l)	1

**Stand September 2019**

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

# INFORMATION