


**Anschrift:**

Höpner Lacke GmbH  
Fabrikstr. 4  
02906 Niesky

[www.hoepner-lacke.de](http://www.hoepner-lacke.de)

**So können Sie uns erreichen:**

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0  
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20  
Mail [info@hoepner-lacke.de](mailto:info@hoepner-lacke.de)



**Höpner Lacke GmbH**  
— LACKFABRIK —

**Information Nr. 521**

## Alkyd - Zinkphosphat Grundfarbe

**Produktcharakteristik**

Lufttrocknende Korrosionsschutz-Grundierung auf Basis Alkydharz mit guter Korrosionsschutzwirkung. Zeichnet sich durch kurze Trockenzeit, hohes Füll- und Deckvermögen aus. Ergibt matte gut haftende Anstriche. Enthält licht- und witterungsbeständige, nichttoxische Pigmente.

**Anwendung**

Für außen und innen bei normaler Beanspruchung als Korrosionsschutz-Grundfarbe für industrielle und handwerkliche Lackierungen vorzugsweise auf Stahl- und Eisenwerkstoffen.

**Untergrundvorbehandlung**

Der Untergrund muß trocken und sauber sein, das heißt frei von Fett, wasserlöslichen Salzen, losen Altanstrichen, Schmutz, Korrosionsprodukten und anderen Verunreinigungen

**Verarbeitung**

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren und gegebenenfalls die entsprechende Verarbeitungsviskosität einzustellen.

**Empfohlene**

**Trockenschichtdicke** 40 µm

**Ergiebigkeit** ca. 6 m<sup>2</sup>/kg, je nach Auftragsverfahren

**Trocknung** Staubtrocken nach ca. 30 Minuten  
Griffest nach ca. 90 Minuten

**Überstreichbarkeit** nach ca. 4 Stunden, (20°C, 65-75% rel. Luftfeuchte)

**Verdünnung** Kunstharz-Verdünner V 9000

**Lagerung**

Trocken, kühl-aber frostfrei-lagern

**Farbton**

verschieden

**Entsorgung**

Abfallschlüssel Produkt: 080111

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung: 150110

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

# INFORMATION


**Anschrift:**

Höpner Lacke GmbH  
Fabrikstr. 4  
02906 Niesky

**So können Sie uns erreichen:**

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0  
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20  
Mail info@hoepner-lacke.de

[www.hoepner-lacke.de](http://www.hoepner-lacke.de)



**Höpner Lacke GmbH**  
— LACKFABRIK —

**Information Nr. 521****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. .

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält Butanonoxim und Cobaltverbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

Signalwort: Achtung



**Stand September 2017**

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

# INFORMATION